

ACCESSORY HOOKS SLIDE HOOKS 小物フック/スライドフック

CADデータフォルダ名: 41_Accessories

■小物フック J型 HFCFJ (20個/パック)

Type	本体	フック
HFCFJ	ポリアミド	SUS304

Type	型式	許容荷重 (kgf)	¥基準単価 1~9パック	¥スライド単価 10~100
HFCFJ	5(5シリーズ用)	1.8	3,600(180円/1コ)	3,400(170円/1コ)
	6(6シリーズ用)			
	8(8・8-45シリーズ用)			

●No.8を8-45シリーズで使用すると、取付けが若干固くなります。

■小物フック U型 HFCFU (20個/パック)

Type	本体	フック
HFCFU	ポリアミド	SUS304

Type	型式	許容荷重 (kgf)	¥基準単価 1~9パック	¥スライド単価 10~100
HFCFU	5(5シリーズ用)	1.8	3,600(180円/1コ)	3,400(170円/1コ)
	6(6シリーズ用)			
	8(8・8-45シリーズ用)			

●No.8を8-45シリーズで使用するとき、取付けが若干固くなります。

■小物フック クリップタイプ HFCFK (20個/パック)

Type	本体	シャフト・バネ
HFCFK	ポリアミド	SWC 三価クロメート

Type	型式	許容荷重 (kgf)	¥基準単価 1~9パック	¥スライド単価 10~100
HFCFK	5(5シリーズ用)	0.5	6,000(300円/1コ)	5,800(290円/1コ)
	6(6シリーズ用)			
	8(8・8-45シリーズ用)			

●No.8を8-45シリーズで使用するとき、取付けが若干固くなります。

■スライドフック HFCFS (2個/1セット)

特長 後入れ可能なスライドフックです。

Type	型式	対応フレーム (シリーズ)	許容荷重 (kgf)	¥基準単価 1~9セット	¥スライド単価 10~100
HFCFS	6	6シリーズ	1.0	380	360
	8	8・8-45シリーズ		390	370

●1セットでスライドフックが2コ(1組分)入っています。

Order 注文例: HFCFJ5, HFCFU6, HFCFK8, HFCFS6

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~100	101~
出荷日	通常	お見積り

●表示数量を超えはWOSにてご確認ください。

LED LINE LIGHTS -FOR ALUMINUM EXTRUSION SLOT- LEDバー照明 アルミフレーム溝用

IP67

CADデータフォルダ名: 46_Led_Lighting

■照明本体+留め具(付属品)

LEAL5 **LEAL6** **LEAL8**

■留め具(付属品)詳細寸法

LEAL5用 M2×8皿タップングネジ
LEAL6用 M3×10皿タップングネジ
LEAL8用 M3×10皿タップングネジ

■ケーブル部詳細

最小曲げ半径R11.2

部品名	材質	表面処理
本体	アルミ	アルマイト処理
発光面	シリコン	-
留め具	ポリアミド	-
取付けネジ	SUS304	-
ケーブル	PVC	-

●ACアダプター・ON・OFFスイッチが必要な場合は、P1104をご覧ください。
●調光できません。調光タイプはP1073にてご選定ください。
●LEAL5のみ発光面がエポキシとなります。

型式	L1* (全長)	色	P	L2	対応フレーム	取付けネジ	LED素子数	照度 (ルクスlx)	光束打照度比較 (参考)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	温度範囲 (°C)	色温度 (ケルビン)	配光角度	質量 (g)	¥基準単価 1~4コ	¥スライド単価 5~9 10~50		
LEAL	5	w (白色)	180	175	5シリーズ	M2×8 鉢付ネジ	7	210	60	6W~	DC24 ±10%	70	1.68	-10~45	5500	約120°	16	3,500	3,320	
							14	370	120	10W~		140	3.36				32	5,000	4,750	
							21	540	180	10W~		210	5.04				48	6,600	6,270	
							28	700	240	20W~		280	6.72				64	8,000	7,600	
	6				6シリーズ	M3×10 鉢付ネジ	7	210	60	6W~		70	1.68				26	3,600	3,420	3,250
							14	370	120	10W~		140	3.36				52	5,200	4,940	4,690
							21	540	180	10W~		210	5.04				78	6,700	6,360	6,040
							28	700	240	20W~		280	6.72				104	8,200	7,790	7,400
	8				8シリーズ	M3×10 鉢付ネジ	35	760	270	20W~		320	7.68				130	9,800	9,310	8,750
							42	820	300	20W~		390	9.36				156	11,400	10,830	10,100
							7	210	60	6W~		70	1.68				46	3,700	3,510	3,330
							14	370	120	10W~		140	3.36				92	5,300	5,030	4,780

●留め具が樹脂の為、本体とはめ具の調整により全長(L1)より+5mmの変動があります。
●留め具をスライドさせて本体に取り付ける為、全長よりも両側約15mmずつ取付けスペースを確保してください。
●ご注文時・取付時には、P1106の「ご使用にあたって」をご確認頂くようお願い致します。
●各項目の詳細については、P1105の用語集を参照ください。
●LED素子には発光色・明るさにバラつきがある為、同じ型式でも若干発光色・明るさが異なる場合があります。
●留め具本体、照明本体単体での取り扱いがございません。

Order 注文例: 型式 - L1 - 色
LEAL5 - 490 - W

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
●表示数量を超えはWOSにてご確認ください。

■取付方法(後入れでの取付が可能です。)

- 照明本体をアルミフレームの溝に入れる
- 留め具を両端から入れる
- 留め具のクチバシの長い方を90度時計回りに回転させ、スライドさせる
- 付属のネジで留めて固定する

●留め具底面のネジをまたぐように配線を通します。配線をねじ込まないようにご注意ください。

■照度データ(参考値)

LEAL5-190/LEAL□-195 取付高さ0.5m 取付高さ1.0m
LEAL5-340/LEAL□-345 取付高さ0.5m 取付高さ1.0m
LEAL5-490/LEAL□-495 取付高さ0.5m 取付高さ1.0m

LEAL5-640/LEAL□-645 取付高さ0.5m 取付高さ1.0m
LEAL6-795/LEAL8-800 取付高さ0.5m 取付高さ1.0m
LEAL6-945/LEAL8-950 取付高さ0.5m 取付高さ1.0m

■発光スペクトル

41 小物フック/スライドフック