

STAINLESS HINGES STEEL HINGES  
ステンレス蝶番/スチール蝶番

CADデータフォルダ名: 41\_Accessories

■平型蝶番

SHHPS (ステンレス)  
SHHPSK (ステンレス ヘアライン仕上げ)  
SHHPT (スチール)

蝶番の取り付け先がパネル等の場合は、P857の蝶番用ナットがおすすめです。

Type	材質	表面処理
SHHPS	SUS316	—
SHHPSK	SUS304	サテン仕上げ
SHHPT	SPCC またはSPHC	クロムメッキ

RoHS10

型式 Type	No.	片側 穴数	*許容荷重		質量 g	L	W	K	P	J	S	N	T	E	R	CR	D	SHHPS		SHHPSK					
			kg	N														1~8コ	9~100	1~8コ	9~100				
SHHPS SHHPSK	5	2	9	88	43	41	36	8	25	7.5	21	5.5	2	4.6	4.6	7.5	5	630	560	510	450				
		3	11	108	70	66																980	880	690	620
		2	12	117	60	48																730	650	590	530
	6	2	15	147	98	78	48	9	30	8	32	6.5	3	5.6	5.6	10	6	1,030	920	750	670				
		3	25	245	130	59																1,060	950	980	880
		2	38	372	230	96																6	1,500	1,350	1,100
8	2	30	294	190	70	62	11	37	10	42	6.5	3	5.6	5.6	10	6	1,190	1,070	—	—					
	3	40	392	325	113																6	1,560	1,400	—	—
	2	40	392	325	113																6	1,560	1,400	—	—

\*許容荷重は2個使用の数値です。最大開閉角度は約270°になります。845の同一角度フレーム同士の平行接続は45角のみ可能です。

型式 Type	No.	片側 穴数	*許容荷重		質量 g	L	W	K	P	J	S	N	T	E	R	CR	D	SHHPT			
			kg	N														1~8コ	9~100		
SHHPT	5	2	9	88	36	41	36	8	25	7.5	21	5.5	2	4.6	4.6	4	5	450	360		
		3	11	108	59	66														665	530
		2	12	117	50	48														510	400
	6	2	15	147	83	78	48	9	30	8	32	6.5	3	6.5	6.5	5	6	695	550		
		3	25	245	124	59														750	600
		2	38	372	207	96														1,020	810
8	2	30	294	181	70	62	11	37	10	42	6.5	3	6.5	6.5	5	6	810	645			
	3	40	392	298	113														1,055	840	
	2	40	392	298	113														1,055	840	

\*許容荷重は2個使用の数値です。最大開閉角度は約270°になります。845の同一角度フレーム同士の平行接続は45角のみ可能です。

■平型蝶番 (皿穴タイプ)

SHHPSD (皿穴タイプ)

RoHS10

材質 SUS304

型式 Type	No.	片側 穴数	*許容荷重		質量 g	L	W	K	P	J	S	キリ	サラザグリ	T	E	R	CR	D	SHHPSD			
			kg	N															1~8コ	9~100		
SHHPSD	5	2	9	88	34	41	36	8	25	7.5	21	5.5	8.6 (M4用)	2	4.6	4.6	4	5	500	475		
		3	11	108	56	66															780	740
		2	12	117	49	48															580	550
	6	2	15	147	80	78	48	9	30	8	32	6.5	10.6 (M5用)	3	6.1	6.1	5	6	820	780		
		3	25	245	111	59															845	800
		2	38	372	185	96															1,200	1,140
8	2	30	294	162	70	62	11	37	10	42	6.5	10.6 (M5用)	3	6.1	6.1	5	6	950	900			
	3	40	392	266	113															1,245	1,180	
	2	40	392	266	113															1,245	1,180	

\*許容荷重は2個使用の数値です。845の同一角度フレーム同士の平行接続は45角のみ可能です。

Order 注文例  
型式 SHHPS6 片側穴数 2

Alteration 追加加工  
型式 SHHPS6 片側穴数 (SET) 3 SET

Delivery 出荷日  
在庫品 翌日出荷 P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~100	101~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超過はWOSにてご確認ください。

ボルトとナットをセットで出荷する追加加工がございます。追加加工詳細はP860に続く、技術情報ページをご参照ください。

LONG HOLE TYPE HINGES / STAINLESS HINGES FOR HEAVY-DUTY USE / ALUMINUM SLIP-JOINT HINGES  
長穴蝶番/重量用ステンレス蝶番/アルミ抜き差し蝶番

CADデータフォルダ名: 41\_Accessories

■長穴蝶番

SHPSNA

蝶番の取り付け先がパネル等の場合は、P857の蝶番用ナットがおすすめです。

材質 SUS304

RoHS10

型式 Type	No.	*許容荷重		質量 (g)	L	W	K	P	J	S	N	Z	T	(E)	(R)	CR	D	SHPSNA	
		kg	N															1~19コ	20~50
SHPSNA	5	9	88	34	41	36	8	25	7.5	21	5.5	5.5×6.5	2	4.6	4.6	4	5	630	550
	12	117	48	48	9	30	8	32	5.5×10	730	640								
	25	245	111	59	62	11	37	10	42	6.5	6.5×10	1,060							

\*許容荷重は2個使用の数値です。

■重量用ステンレス蝶番

SHHPSZ

型式		*許容荷重		L	W	P	S	C	C1	T	N		適用ボルト・ナット			¥基準単価		¥スライド単価		
Type	No.	kg	N								キリ	サラザグリ	個数	ナット	個数	1~8コ	9~50			
SHHPSZ	6	350	109	47	48	30	32	6	14	5	5.5	11	4	HNTT6-5	4	1,900	1,800			
	8	450	172	63	62	37	42	6	14	5	6.5	13						HNTT6-12	2,100	1,990
	8-45	450	246	63	80	43	47	8	16	6	6.5	13						HNTT8-6	2,500	2,300

\*許容荷重は2個使用の数値です。8-45の同一角度フレーム同士の平行接続は45角のみ可能です。

型式		*許容荷重		L	W	K	P	J	S	N	E	R	適用ボルト・ナット			¥基準単価		¥スライド単価		
Type	No.	kg	N										キリ	サラザグリ	個数	ナット	個数	1~8コ	9~50	
SHHPSZ	5	22	47	36	11	25	7.5	21	5.5	11	5	5	4	HNTT5-5	4	485	435			
	6	33	47	48	8.5	30	8	32	6.5	13	5.5	5.5						HNTT6-6	555	500
	8	48	63	62	13	37	10	42	6.5	13	5.5	5.5						HNTT8-6	645	580

\*許容荷重は2個使用の数値です。

\*許容荷重は2個使用の数値です。8-45の同一角度フレーム同士の平行接続は45角のみ可能です。

■アルミ抜き差し蝶番

HHPNL (左勝手用)  
HHPNR (右勝手用)

蝶番の取り付け先がパネル等の場合は、P857の蝶番用ナットがおすすめです。

材質 A6063S-T5  
ブッシュ: ポリアセタール  
表面処理 アルマイト処理

RoHS10

図は左勝手用

型式		*許容荷重		L	W	K	P	J	S	N	E	R	適用ボルト・ナット			¥基準単価		¥スライド単価		
Type	No.	kg	N										キリ	サラザグリ	個数	ナット	個数	1~8コ	9~50	
アルミ抜き差し蝶番	5	22	47	36	11	25	7.5	21	5.5	11	5	5	4	HNTT5-5	4	485	435			
	6	33	47	48	8.5	30	8	32	6.5	13	5.5	5.5						HNTT6-6	555	500
	8	48	63	62	13	37	10	42	6.5	13	5.5	5.5						HNTT8-6	645	580

\*許容荷重は2個使用の数値です。

Order 注文例  
型式 SHHPSZ6 HHPNL6

Alteration 追加加工  
型式 SHHPSZ6 (SET) SST

Delivery 出荷日  
在庫品 翌日出荷 P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~50	51~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超過はWOSにてご確認ください。

ボルトとナットをセットで出荷する追加加工がございます。追加加工詳細はP860に続く、技術情報ページをご参照ください。