

溝無し無給油ガイドレール

—耐熱120℃タイプ—

プレートガイドレール

—L寸指定タイプ—

RoHS

GRHZ ■取付ボルト穴2ヶ所

■取付ボルト穴3ヶ所

X部詳細

Y部詳細

耐熱温度：120℃以下
 特殊高力黄銅
 特殊固体潤滑剤

X部		Y部		d ₁	d ₂	t ₁	ω ₁	A	ボルト穴数	型式		T 選択	L										
x ₁	x ₂	y ₁	Type							W	50		60	70	80	90	100						
1.5	2	2	GRHZ	8	4.5	5	5	7.5	3	12.5	15	50	60	70									
																				50	60		
																							70
2	2	2		9.5	5.5	6	6		2	15	15	50	60										
								3								70	80	90	100				
								2						50	60	70	80	90					
2	2.5	2.5							3	20	20												
								3											100				

Order 注文例: 型式 GRHZ15 - T 10 - L 50

Delivery 出荷日: 翌日出荷 P.47

在庫品: ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

W	T	¥ 基準単価 1~9本					
		L					
12.5	15	4,230	4,640	4,900	—	—	—
	10	3,750	4,090	4,470	4,730	—	—
	15	4,300	4,730	5,010	5,330	5,640	5,960
	20	4,500	4,860	5,150	5,550	5,930	6,500

■特長：従来の無給油ガイドレールよりも、高温環境下での使用が可能です。

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

RoHS

型式	材質	硬度
GRPTC (薄型タイプ)	SKS3	53~56HRC
GRPT (標準タイプ)		

全周面取りC≤1 P.803 GRSのT=5は類似形状です。ご確認ください。

d	ω ₁	T	型式		L 指定5mm単位	指定0.5mm単位		¥ 基準単価 1~9本	
			Type	W		A	B		
4.5	4.5	3.5	GRPTC (薄型タイプ)	10	25~40	6 ≤ A ≤ B - 10	B ≤ L - 6	1,100	
					45~60			1,570	
		4	10	25~40	1,370				
				45~60	1,830				
6.5	6	5	GRPT (標準タイプ)	15	30~55	7.5 ≤ A ≤ B - 13	B ≤ L - 7.5	1,650	
					60~80			2,120	
					20			30~55	1,930
								60~80	2,390
				85~100			2,970		

Order 注文例: 型式 GRPT15 - L 70 - A13.0 - B57.0

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応	個別対応大口
数量	1~9	10~19
値引率	基準単価	5%
		10%
		お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日: 3 日日出荷

Example 使用例

