R-CHAMFERED BLOCK CORE PINS －STRAIGHT TYPE / FLANGE TYPE－

角R付ブロックコアピン

－ストレートタイプ／フランジ付タイプ－

RoHS10

形状	M 材質 (H 硬度)	型　式 1ヶ所R	2ヶ所R	3ヶ所R	4ヶ所R
ストレート	SKH51 (61～64HRC)	SPHD－1AR	SPHD－2AR SPHD－2BR SPHD－2CR	SPHD－3AR	SPHD－4R
	NAK80 (37～43HRC)	BCSSN－1AR	BCSSN－2AR BCSSN－2BR BCSSN－2CR	BCSSN－3AR	BCSSN－4R
フランジ付	SKH51 (61～64HRC)	BCSH－1AR BCSH－1BR	BCSH－2AR BCSH－2BR BCSH－2CR BCSH－2DR	BCSH－3AR BCSH－3BR	BCSH－4R
	NAK80 (37～43HRC)	BCSN－1AR BCSN－1BR	BCSN－2AR BCSN－2BR BCSN－2CR BCSN－2DR	BCSN－3AR BCSN－3BR	BCSN－4R

－ストレートタイプ－

SPHD －□□□
BCSSN－□□□





－フランジ付タイプ－

BCSH－□□□
BCSN－□□□





フランジ部の逃し

R加工数	Shape	R位置 ①左上	②右上	③左下	④右下
1ヶ所	1AR	①	－	－	－
	1BR	－	②	－	－
2ヶ所	2AR	①	②	－	－
	2BR	①	－	③	－
	2CR	①	－	－	④
	2DR	－	②	－	④
3ヶ所	3AR	①	②	③	－
	3BR	①	②	－	④
4ヶ所	4R	①	②	③	④

R加工は全長にわたるため、
フランジ部側面に内Rの溝がつきます。



形状	Shape（R位置詳細） 1ヶ所R	2ヶ所R		3ヶ所R	4ヶ所R
ストレート	1AR ①左上 	2AR ①左上②右上 	2BR ①左上③左下 	2CR ①左上④右下 	3AR ①左上 ②右上 ③左下 	4R 4ヶ所 
フランジ付	1AR ①左上 	2AR ①左上②右上 	2CR ①左上 ④右下 	3AR ①左上 ②右上 ③左下 	4R 4ヶ所 
	1BR ②右上 	2BR ①左上 ③左下 	2DR ②右上 ④右下 	3BR ①左上 ②右上 ④右下 	R公差(参考値) ＋0.02以内

■ストレートタイプ

型　式 Type	Shape	指定0.01mm単位 L	P	W	R
SPHD－(SKH51) BCSSN－(NAK80)	1AR 2AR 2BR 2CR 3AR 4R	10.00～*70.00	1.00～ 1.99	1.00～10.00	0.1 0.15 0.2
			2.00～10.00	1.00～20.00	
			10.01～20.00	2.00～20.00	

＊P＜2.00 ⋯ L≦50.00　W＜2.00 ⋯ L≦50.00

■フランジ付タイプ

型　式 Type	Shape	指定0.01mm単位 L	P	W	R	H
BCSH－(SKH51) BCSN－(NAK80)	1AR 1BR 2AR 2BR 2CR 2DR 3AR 3BR 4R	10.00～*70.00	1.00～ 1.99	1.00～10.00	0.1 0.15 0.2	4 6
			2.00～10.00	1.00～20.00		
			10.01～20.00	2.00～20.00		

＊P＜2.00 ⋯ L≦50.00　W＜2.00 ⋯ L≦50.00

Order 注文例

型　式 Type	Shape	－ L	－ P	－ W	－ R	－ H (BCSH BCSN)
BCSH－1AR		－ 20.00	－ P3.20	－ W3.00	－ R0.2	－ H6

■精度基準：☞ P.469

Delivery 出荷日　3 日目出荷

Alterations 追加工　型　式 － L － P － W － R － H(HC) － (TC)
BCSH－2AR － 45.00 － P1.8 － W3.8 － R0.2 － HC3

追加工	記号	詳細
	TC	フランジ幅変更(0.3≦TC≦3.0) BCSXのみ(0.3≦TC≦1.0) TC＝指定0.1mm単位 L10.00～30.00 ⋯ 0.3≦TC≦1.5 L30.01～50.00 ⋯ 0.3≦TC≦2.5 L50.01～70.00 ⋯ 0.3≦TC≦3.0
	HC	フランジ厚変更 HC＝指定0.1mm単位 2≦HC＜H L寸は指定寸法通り

■規格対応表

記号	○	△	－
L	10.00 ～ 70.00	10.00 ～ 50.00	規格無し

■ストレートタイプ

型　式	W＼P	1.00～1.99	2.00～3.00	3.01～5.00	5.01～10.00	10.01～15.00	15.01～20.00
SPHD－□□□ (SKH51) BCSSN－□□ (NAK80)	1.00～ 1.99	△	△	△	△	－	－
	2.00～ 3.00	△	○	○	○	○	○
	3.01～ 5.00	△	○	○	○	○	○
	5.01～10.00	△	○	○	○	○	○
	10.01～15.00	－	○	○	○	○	○
	15.01～20.00	－	○	○	○	○	○

■フランジ付タイプ

型　式	W＼P	1.00～1.99	2.00～3.00	3.01～5.00	5.01～10.00	10.01～15.00	15.01～20.00
BCSH－□□□ (SKH51) BCSN－□□ (NAK80)	1.00～ 1.99	△	△	△	△	－	－
	2.00～ 3.00	△	○	○	○	○	○
	3.01～ 5.00	△	○	○	○	○	○
	5.01～10.00	△	○	○	○	○	○
	10.01～15.00	－	○	○	○	○	○
	15.01～20.00	－	○	○	○	○	○