

# 溝無し無給油ガイドレール

-スタンダードタイプ(銅合金・SKS3)-

# 溝無し無給油ガイドレール

-耐熱120°Cタイプ-

**RoHS 10**

■取付ボルト穴2ヶ所

■取付ボルト穴3ヶ所

■取付ボルト穴4ヶ所

■ボルト穴サイズ表

W	T	d1	d2	t1	ω1
12.5	10・15・20	8	4.5	5	5
15	10・15・20・25	9.5	5.5	6	6
20	15・20	11	6.5	7	9
25	20・25・30・35	14	9	9	10
30	30・35	17	11.5	11	11

☑ GRZ → 下面には潤滑剤は埋設していません。

☑ 指示のない角部はC≦1となります。

☑ 80°C以下でご使用ください。

GRSZ：精度基準(ソリ・直角度)詳細 **P.629**

型式	材質	硬度
GRZ	高力黄銅鋳物4種 (CAC304) (旧JIS: HBS4) 特殊固体潤滑剤埋設	-
GRSZ	SKS3 特殊固体潤滑剤埋設	53~56HRC

**RoHS 10**

■取付ボルト穴2ヶ所

■取付ボルト穴3ヶ所

☑ 120°C以下でご使用ください。

☑ 材質 特殊高力黄銅 特殊固体潤滑剤

X部	Y部	d1	d2	t1	ω1	A	ボルト穴数	型式	T	L									
1.5	2	2	8	4.5	5	5	3	GRHZ	12.5	15	50	60	70						
2	2	2	9.5	5.5	6	6	7.5				2	10	50	60					
											3	15	70	80					
											2	2.5	2.5	2	3	20	50	60	70
2	2	2									2	3	15	50	60	70	80	90	100
2	2.5	2.5									2	3	20	50	60	70	80	90	100
2	2.5	2.5							2	3	20	50	60	70	80	90	100		

型式	Type	W	T	L	ボルト穴数	A	B	C	
									選択
GRZ (銅合金CAC304)	12.5	10	10	40	2	-	-	-	
				50	3	-	-	-	
				60	3	30	50	-	
				70	3	32.5	57.5	-	
				80	3	35	65	-	
		15	4	100	-	-			
		15	15	40	2	-	-	-	
				50	3	-	-	-	
				60	3	40	90	-	
				70	3	45	95	-	
	80			3	53	97	-		
	90	3	130	-	-				
	100	3	140	-	-				
	110	3	150	-	-				
	120	3	-	-	-				
	20	20	40	2	-	-	-		
			50	3	-	-	-		
			60	3	55	105	-		
			70	3	60	120	-		
			80	3	70	130	-		
		90	3	100	110	120	130	140	150
		100	3	160	-	-			
		110	3	180	-	-			
		120	3	200	-	-			
25		25	40	2	-	-	-		
	50		3	-	-	-			
	60		3	55	105	-			
	70		3	60	120	-			
	80		3	70	130	-			
	90	3	120	130	140	150			
	100	3	160	-	-				
	110	3	180	-	-				
	120	3	200	-	-				
	30	30	120	3	-	-	-		
140			3	-	-	-			
160			3	60	120	-			
180			3	70	130	-			
200			3	-	-	-			
GRSZ (SKS3)	15	15	40	2	-	-	-		
			50	3	-	-	-		
			60	3	70	80	90	100	110
	20	20	50	2	-	-	-		
			60	3	-	-	-		
			70	3	100	110	120	130	140

☑ Lの( )寸法はT35には適用しません。

Order 注文例

型式 - T - L

GRZ15 - 20 - 80

Delivery 出荷日

GRZ 5 日目出荷

GRSZ 8 日目出荷

Order 注文例

型式 - T - L

GRHZ15 - 10 - 50

Delivery 出荷日

在庫品

■特長：従来の無給油ガイドレールよりも、高温環境下での使用が可能です。

ガイドレール・センターレール