SPACERS FOR TAPERED PIN SETS

テーパピンセット用スペーサ

RoHS10

TPS



TPD



TPG



TPS・TPDには付属品として専用ボルトがつきます。

M 材質 S45C
H 硬度 46～50HRC

適用テーパピン D	型板厚	d	t	付属ボルト	型式 Type	型式 D1	T
13	20	4.5	3.0	FB 4−10	TPS	16	5
	25			FB 4−15			10
16	20	5.5		FB 5−12		20	5
	25			FB 5−16			10
20	25	6.5	4.0	FB 6−12		25	5
	30			FB 6−16			10
25	30	8.5	4.5	FB 8−15		32	5
	35			FB 8−20			10
30	40	10.5	7.5	FB 10−20		35	10
32				FB 10−20		38	10
10	25	4.5	6	CB 4−10	TPD	13	10
	30			CB 4−15			15
	35			CB 4−20			20
	40			CB 4−25			25
13	25			CB 4−10		16	10
	30			CB 4−15			15
	35			CB 4−20			20
	40			CB 4−25			25
16	25	5.5	7	CB 5−10		20	10
	30			CB 5−15			15
	35			CB 5−20			20
	40			CB 5−25			25
	45			CB 5−30			30
	50			CB 5−35			35
20	30	6.5	6	CBS 6−16		25	10
	35		9	CB 6−15			15
	40			CB 6−20			20
	45			CB 6−25			25
	50			CB 6−30			30
	60			CB 6−40			40
	70			CB 6−50			50
25	40	8.5	10	CB 8−15		32	15
	45			CB 8−20			20
	50			CB 8−25			25
	60			CB 8−35			35
	70			CB 8−45			45
	80			CB 8−55			55
30	50	10.5	12	CB 10−20		35	20
	60			CB 10−30			30
	70			CB 10−40			40
	80			CB 10−50			50
32	50			CB 10−20		38	20
	60			CB 10−30			30
35	50	12.5	9	CBS 12−25		42	15
	60		14	CB 12−30			25
42	60			CB 12−25		48	20
	70			CB 12−35			30

適用テーパピン D	型板厚	d	適用ボルト M	型式 Type	型式 D1	T
8	20	3.5	M 3	TPG	8	5
	25					10
10	20	4.5	M 4		10	5
	25					10
13	20				13	5
	25					10
16	20	5.5	M 5		16	5
	25					10
	30					15
	35					20
	40					25
	45					30
	50					35
20	25	6.5	M 6		20	5
	30					10
	35					15
	40					20
	45					25
	50					30
	60					40
	70					50
25	30	8.5	M 8		25	5
	35					10
	40					15
	45					20
	50					25
	60					35
30	35	10.5	M10		30	5
	40					10
	45					15
	50					20
	60					30
32	35				32	5
	40					10
	50					20
	60					30
	70					40
35	40	12.5	M12		35	5
	45					10
	50					15
	60					25
	80					45
42	45				42	5
	50					10

Order 注文例

型式	−	T
TPS20	−	10

Delivery 出荷日 在庫品

SPACERS FOR TAPERED PIN SETS −THICKNESS DESIGNATION TYPE−

テーパピンセット用スペーサ

−厚み指定タイプ−

RoHS10

FTPS



FTPD



FTPG



FTPS・FTPDの適用ボルトはFB(P.1103)、CB(P.1099)、CBS(P.1101)を参照の上、ご選択ください。

M 材質 S45C
H 硬度 46～50HRC

適用テーパピン D	h	d	t	適用ボルト	型式 Type	型式 D1	T 指定0.1mm単位
13	−	4.5	3.0	FB4	FTPS	16	5.0～10.0
16		5.5		FB5		20	
20		6.5	4.0	FB6		25	6.0～10.0
25		8.5	4.5	FB8		32	6.5～10.0
10	8	4.5	6	CB4	FTPD	13	10.0～25.0
13						16	
16	9.5	5.5	7	CB5		20	10.0～35.0
20	11	6.5	6	CBS6		25	10.0～14.9
			9	CB6			15.0～50.0
25	14	8.5	10	CB8		32	15.0～55.0
30	17.5	10.5	12	CB10		35	20.0～50.0
32						38	
35	20	12.5	9	CBS12		42	15.0～24.9
			14	CB12			25.0～45.0
42						48	20.0～40.0

適用テーパピン D	d	適用ボルト M	型式 Type	型式 D1	T 指定0.1mm単位
8	3.5	M 3	FTPG	8	1.0～10.0
10	4.5	M 4		10	
13				13	
16	5.5	M 5		16	1.0～35.0
20	6.5	M 6		20	1.0～50.0
25	8.5	M 8		25	1.0～55.0
30	10.5	M10		30	1.0～50.0
35	12.5	M12		35	1.0～45.0
42				42	1.0～40.0

Order 注文例

型式	−	T
FTPS20	−	9.8

Delivery 出荷日 3 日目出荷 急 ストーク A

位置決め部品