

エジェクタロッド

ERDW

① M 材質 S45C
S 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄)
② M 材質 SCM435
強度区分 12.9
ネジ部 JIS B0205
③ M 材質 SWRH62

Order 注文例 **型式** - **L**
ERDW20 - 30

Delivery 出荷日 **在庫品**

Example 使用例

| d | t | ℓ | M×Pitch | 型式 Type | D | L |
|----|------|----|----------|---------|----------------------|----------------------------|
| 8 | 6.2 | 10 | M 4×0.7 | ERDW | 15 | 15 20 25 30 35 40 |
| 11 | 8.6 | 12 | M 6×1.0 | | 20 | 15 20 25 30 35 40 45 50 |
| 14 | 11 | 14 | M 8×1.25 | | 25 | 15 20 25 30 35 40 45 50 |
| | | | | | 30 | 15 20 25 30 35 40 45 50 60 |
| | | | | | 32 | 20 25 30 35 40 45 50 60 |
| 17 | 14.5 | 17 | M10×1.5 | | 35 | 20 25 30 35 40 45 50 60 |
| | | | | 40 | 25 30 35 40 45 50 60 | |
| 20 | 16.5 | 19 | M12×1.75 | 50 | 30 35 40 45 50 60 | |
| | | | | 60 | 30 35 40 50 60 | |

ERDWのスプリングワッシャのみが必要な場合は下記CBWをご利用ください。

ERDFF
ERDFX

M 材質 S45C
S 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄)

左側端面の表面処理は削除される場合があります。

Order 注文例 **型式** - **L**
ERDFF15 - 27
ERDFX55 - 175

Delivery 出荷日 **3** 日日出荷 **在庫品**

| C | 適用ボルト | t ₁ | t ₂ | d ₁ | d ₂ | 型式 Type | D | L |
|-----|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|----|--------|
| 0.3 | M 4 | 6.2 | (L-6.2) | 4.5 | 8 | ERDFF | 15 | 15~ 60 |
| | | | | | | | 20 | |
| | M 6 | 9 | (L-9) | 7 | 11 | | 25 | |
| | | | | | | | 30 | |
| | M 8 | 11 | (L-11) | 9 | 14 | | 32 | |
| | | | | | | | 35 | |
| M10 | 14.5 | (L-14.5) | 11 | 17 | 40 | | | |
| | | | | | 50 | | | |
| M12 | 16.5 | (L-16.5) | 14 | 20 | 60 | | | |
| | | | | | 60 | | | |

| C | 適用ボルト | t ₁ | t ₂ | d ₁ | d ₂ | 型式 Type | D | L |
|-----|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|----|--------|
| 0.5 | M 8 | (L-20) | 20 | 9 | 14 | ERDFX | 25 | 50~200 |
| | | | | | | | 35 | |
| | M10 | 11 | 17 | 55 | | | | |
| | | | | 65 | | | | |

Order 注文例 **型式** - **L**
ERDFF15 - 27
ERDFX55 - 175

Delivery 出荷日 **3** 日日出荷 **在庫品**

Example 使用例

エジェクタロッド用スプリングワッシャ

CBW (ばね座金)

(D): 最大 (h): 最小
M 材質 SWRH62 H 硬度 42~50HRC

| d (D) | (h) | t | 型式 Type | No. |
|-------|------|-----|---------|-----|
| 4.1 | 7 | 2.4 | CBW | 4 |
| 6.1 | 9.9 | 3.2 | | 6 |
| 8.1 | 12.7 | 4 | | 8 |
| 10.2 | 16 | 5 | | 10 |
| 12.2 | 18 | 5 | 12 | |

Order 注文例 **型式** **CBW10**

Delivery 出荷日 **在庫品**

エジェクタスペース小物部品

SPLC

M 材質 S45C
S 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄)

Order 注文例 **型式** - **L**
SPLC13 - 10

Delivery 出荷日 **3** 日日出荷 **在庫品**

適用エジェクタガイドピン外径

| d | D | 型式 Type | No. | L |
|----|------|---------|-----|------|
| 8 | 8.1 | SPLC | 8 | 5~30 |
| 10 | 10.1 | | 10 | |
| 12 | 12.1 | | 12 | |
| 13 | 13.1 | | 13 | |
| 16 | 16.1 | | 16 | |
| 20 | 20.1 | | 20 | |
| 25 | 25.1 | 25 | | |

Example 使用例

効果 エジェクタプレートのストッパーとなります。

AEC

M 材質 ① アクリル樹脂
② ラバーマグネット

使用雰囲気温度 -20~80℃

Order 注文例 **型式** - **B**
AEC70 - 210

Delivery 出荷日 **2** 日日出荷 **在庫品**

マグネット寸法

| B | b |
|---------|----|
| 100~300 | 10 |
| 310~600 | 20 |

| 型式 Type | A | B |
|---------|---------|---------|
| AEC | 50 | 100~200 |
| | 60 | 100~300 |
| | 70 | 100~300 |
| | 80 | 100~500 |
| | 90 | 100~500 |
| | 100 | 210~500 |
| | 110 | 210~500 |
| | 120 | 310~500 |
| | 130 | 310~500 |
| | 150 | 310~600 |
| 170 | 310~600 | |
| 200 | 310~600 | |

Order 注文例 **型式** - **B** (BT)
AEC70 - 210 - BT5-F50-G100

Delivery 出荷日 **5** 日日出荷

追加工 追加加工

追加工 記号 詳細

BT ラバーマグネットを外し、ボルト穴取付タイプに変更します。ボルト穴加工 (4カ所)
指定方法 BT5-F50-G100
BT=ボルト呼び径選択 (右表)
F・G=指定1mm単位
① d+5 ≤ F ≤ A-d-5
② d+5 ≤ G ≤ B-d-5

| 呼び径 d | BT |
|-------|----|
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 8 | 8 |
| 10 | 11 |

ストップリング/ストッピン/ダイカスト用スペーサリング

ストップリング STR (皿ボルト用)

ストップリング STPB (ネジ止めタイプ)

ストッピン STPH (生材)

スペーサリング SPWD (ダイカスト用)

M 材質 S45C H 硬度 46~50HRC STPH・SPWD M 材質 S45C (生材)

| t | d | 型式 Type | D | 型式 Type | T | 型式 Type | D | Order 注文例 | 型式 Type | | | | |
|------|------|---------|----|---------|----|---------|----|-----------|---------|----|----|----|----|
| 3.0 | 5.5 | STR | 16 | STPB | 5 | STPH | 13 | Order 注文例 | STR 16 | | | | |
| 3.5 | 6.5 | | 20 | | 10 | | 16 | | | | | | |
| 4.5 | 8.5 | | 25 | | 15 | | 20 | | | | | | |
| 5.5 | 6.5 | SPWD | 20 | 25 | 30 | 13 | 16 | Order 注文例 | STPB 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | 20 | 25 | 30 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 10.5 | 12.5 | | | | | | | | | | | | |

厚さ4mmのスペーサリング (SPW・SPWG) P.1109・1110
ストップリングにボルトは付属されておりません。なお、[STR] はサグリ穴からボルト頭が飛び出さないよう、六角穴付皿ボルト-従来タイプ-[FB]のご使用を推奨致します。P.1103

Delivery 出荷日 **在庫品**

関連部品 エジェクタスペース