

# GUIDE POST SETS/GUIDE POST SETS WITH OIL GROOVES ガイドポストセット/油溝付ガイドポストセット

**MGPH** **MGPHP (ロック穴付)**

① 材質 S45C  
② 硬度 55HRC~(高周波焼入)  
③ 材質 FC250

Ⓜ ( ) 寸法は参考値です。

**MGOH** **MGOHP (ロック穴付)**

① 材質 S45C  
② 硬度 55HRC~(高周波焼入)  
③ 材質 FC250

Ⓜ ( ) 寸法は参考値です。

- ④ ガイドホルダ下面とガイドポストの直角度：100mmに対し0.02mm以下 (☞ P.1132 をご参照ください)
- ⑤ 重量物運搬安全基準によりD80のポスト先端にM12のタップがついており、アイボルト (☞ P.1655) による吊り上げ運搬が可能です。
- ⑥ ポス外径に鋳物肌が残る場合がありますが、機能上問題ありません。
- ⑦ MTO (受注製作品) にMWご指定の場合はMTO (受注製作品) の納期にて出荷 (MGPHP・MGOHP) いたします。

Dn5	D	A	B	a	b	d	H	T (Q)	E	F	G	L	a1	b1	eH7	③付属ボルト	④付属ロックピン			
20	+0.024 +0.015	20	74	44	56	30	6.6	30	15	42	—	—	—	56	28	15	6	+0.012 0	CB 6—30	MSTM 6—20
25		25	84	48	66	9		20	46	13	13		66	33	8			CB 8—35	MSTM 8—30	
32		32	100	58	76	36	11	40	56	15	15	3	76	38	18			CB10—40	MSTM10—40	
38	+0.028 +0.017	38	130	75	100	44		50	73	18	18		100	50	22			CB10—45		
50		50	155	90	125	60	14	65	87	25	20		125	62.5	30			CB12—50		
60	+0.033 +0.020	60	190	120	150	80	18	75	30	116			150	75	40			CB16—60	MSTM13—50	
80		80	230	150	180	110	22	100	35	145	30	25	190	90	55	16	+0.018 0	CB20—75	MSTM16—60	

型式 Type	D	L																	
		(20)	25	32	38	50	60	80	90	100	110	120	130	140	150	160			
MGPH MGPHP		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200						
MGOH MGOHP			(90)	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	220	250				
				(110)	120	130	140	150	160	170	180	200	220	250	280	300			
									160	170	180	200	220	250	280	300	350		
											180	200	220	250	280	300	350	400	
														250	280	300	350	400	450

Ⓜ ( ) 寸法はMGPH・MGPHPのみとなります。  
 Ⓜ 型式の最後にMWをご指定いただいた場合、ロックピン落下防止用ワッシャ (☞ P.1145) を付属し出荷いたします (MGPHP・MGOHPのMTO (受注製作品) に適用)。  
 MWご指定による出荷日の変更はございません。該当するMWは追加工欄をご参照ください。

Order 注文例

型式 — L — (MW)  
 MGPHP20 — 150  
 MGOHP38 — 180 — MW38

Delivery 出荷日

•D25~60  
 3 日日出荷 (☞ ストックT / ☞ ストックA)  
 •D80  
 3 日日出荷

Alterations 追加加工

型式 — L(LC) — (LC・M・H・HKC・C)  
 MGPH 50 — LC260 — HKC  
 3 日日出荷 (☞ ストックT / ☞ ストックA)  
 ☞ D80はストック適用不可

追加加工	記号	詳細
	LC	ポスト長さ変更します。 指定1mm単位 LCmin ≤ LC < Lmax 追加加工詳細 ☞ P.1131 ☞ MGPH, MGPHPに適用
	ホルダ M	ストロークエンドブロック取り付け用の タップ加工をします。 追加加工詳細 ☞ P.1131 ☞ D20適用不可
	ホルダ側 ホルダ底面 H	ツバ面を加工します。 逆タイプで使用すると型高さを低くできます。 ☞ ポスト長はホルダ底面からとなります。 追加加工詳細 ☞ P.1131

追加加工	記号	詳細
	HKC	ホルダ側H寸法公差変更します。 H ± 0.2 ⇒ ± 0.1 ☞ D20適用不可
	C	ポストのセンターに位置決め用のロック穴を 1ヶ所加工します。 ☞ ロックピンは付属しません。
	MW	ロックピン落下防止用ワッシャ MW (☞ P.1145) を付属します。 ☞ 数量1につき、1対(2枚組)が 付属となります。 ☞ MGPHP, MGOHPに適用

ホルダガイドポスト  
セット