

SPRINGS FOR BALL GUIDE POST SETS/WASHERS FOR PREVENTING DOWEL PIN FALL-OUT  
**ボールガイドポストセット用スプリング/ノックピン落下防止用ワッシャ**

ボールガイドポストセット用スプリング **RoHS10** **SWMY**

PD 適用ポスト径	D	D1	d	P
20	22.5	20.5	+1.0 0	1.0
25	27.9	25.5	0	1.2
32	35.7	32.5	+1.5 0	1.6
38	42.5	38.5	0	2.0
50	55.7	50.5	+2.0 0	2.6
60	66.9	60.5	0	3.2

•密着長 =  $\frac{FL \times d}{P} + 2d$

☑ 材質 SWP-B

適用ガイドポストセット		型式		FL	適用ガイドポストセット		型式		FL
D	L	Type	PD		D	L	Type	PD	
20	90	SWMY	20	40	38	130	SWMY	38	60
	100			140		70			
	110			150		80			
	120			160		90			
	130			170		100			
	140			180		110			
	150			190		120			
25	160	SWMY	25	140	50	200	SWMY	50	110
	170			210		120			
	180			220		130			
	190			230		140			
	200			240		150			
	110			250		160			
	120			260		170			
	130			270		180			
	140			280		190			
	150			290		200			
32	160	SWMY	32	180	60	210	SWMY	60	130
	170			220		140			
	180			230		150			
	190			240		160			
	200			250		170			
	210			260		180			
	220			270		190			
	230			280		200			

☎ Order 注文例 型式 - FL  
SWMY 32 - 190

🚚 Delivery 出荷日 3 日日出荷

📦 ストック T  
📦 ストック A

ノックピン落下防止用ワッシャ **RoHS10** **MW**

•取り付け方法：  
ガイドブッシュをセットした後、ボルトをゆるめて取り付けます。

•2枚組

☑ 材質 SPCC  
板厚=1.6mm

☑ 四三酸化鉄皮膜

適用ポスト径 PD	型式
20・25	25
32	32
38	38
50	50
60	60
80	80

☎ Order 注文例 型式 MW 38

🚚 Delivery 出荷日 在 庫 品

📌 在 庫 品・MT0(受注製作品)ともに、追加工コード(MW)をご指定いただくと商品に付属して出荷します。

OIL-FREE GUIDE POST SETS - PRESS-FIT TYPE - OIL-FREE GUIDE BUSHINGS  
**無給油ガイドポストセット/無給油ガイドブッシュ**  
 -圧入-

**GPZE**

① 材質 FC250  
特殊固体潤滑剤(埋設)

② 材質 S45C  
硬度 55HRC~(高周波焼入)

②		①						
Dn5	H1	B	d	D1JS5	h	h1	L1	
32	20	4	32	52	8	4	48	
38	25	5	38	60	10	5	55	
50	32.5	6	50	70	15	10	75	
60	37.5	8	60	80	20	10	90	
80	50	8	80	100	25	10	120	

D1	型式		L																	
	Type	D	32	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	220	250	280	300	350	400	450
52	GPZE	32	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	220	250	280	300	350	400	450
60		38	110	120	130	140	150	160	170	180	200	220	250	280	300	350	400	450		
70		50	160	170	180	200	220	250	280	300	350	400	450							
80		60	180	200	220	250	280	300	350	400	450									
100		80	250	280	300	350	400	450												

☎ Order 注文例 型式 - L  
GPZE 80 - 300

🚚 Delivery 出荷日 在 庫 品 3 日日出荷

🔧 Alterations 追加工 型式 - L(LC)  
GPZE 80 - LC 290 3 日日出荷

追加工	記号	詳細												
	LC	ポスト長さ変更 LCmin ≤ LC < Lmax 指定1mm単位												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>LCmin.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>32</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>165</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>220</td> </tr> </tbody> </table>	D	LCmin.	32	85	38	105	50	140	60	165	80	220
D	LCmin.													
32	85													
38	105													
50	140													
60	165													
80	220													

**GBZE**

☑ 材質 FC250  
特殊固体潤滑剤(埋設)

型式	D1JS5		h	h1	L1
	Type	D			
GBZE	32	52	8	4	48
	38	60	10	5	55
	50	70	15	10	75
	60	80	20	10	90
	80	100	25	10	120

☎ Order 注文例 型式 GBZE 50

🚚 Delivery 出荷日 在 庫 品 3 日日出荷

📌 在 庫 品・MT0(受注製作品)ともに、追加工コード(MW)をご指定いただくと商品に付属して出荷します。

ホルダガイドポスト  
セット