

CAM PAD GUIDE PLATES
カムパッドガイドプレート

RoHS10

CMGW

W=30

W=150

W=45・60・100

スライド方向

※公差はノック穴のみの値となります。

材質 銅合金
特殊固体潤滑剤 (埋設)

ℓ	ℓ1	ℓ2	ℓ3	a	d	S	S1	W公差	t	T	型式	W	L
—	—	50	—	—	—	30	40	0	12	17	CMGW	30	70
—	—	70	—	—	—	50	60	−0.021	—	—		—	90
22	11.5	50	10	20	11	30	40	0	15	25		45	70
—	—	70	—	—	—	50	60	−0.025	—	—		—	90
30	—	80	—	—	—	40	60	0	—	—		60	120
—	—	100	—	—	—	60	80	−0.030	—	—		—	140
—	—	120	—	—	—	80	100	—	—	—		—	160
70	15	80	20	40	—	40	60	0	25	35		100	120
—	—	100	—	—	—	60	80	−0.035	—	—		—	140
—	—	120	—	—	—	80	100	—	—	—		—	160
60	—	80	—	—	—	40	60	0	—	—		150	120
—	—	100	—	—	—	60	80	−0.040	—	—		—	140
—	—	120	—	—	—	80	100	—	—	—		—	160
—	—	140	—	—	—	100	120	—	—	—		—	180

Order 注文例

型式 CMGW W 30 L 90

Delivery 出荷日 在庫品

RoHS10

CMGBW

スライド方向

材質 銅合金
特殊固体潤滑剤 (埋設)

S	ℓ	d	型式	W	L
40	30	13	CMGBW	60	80
60					100
80					120
40	70	18		100	80
60					100
80					120
40	120	—		150	80
60					100
80					120



Order
注文例



Delivery
出荷日

型式

CMGBW

W

60

—

L

100



在庫品

Order 注文例

型式 CMGBW W 60 L 100

Delivery 出荷日 在庫品

RoHS10

CMGCW

スライド方向

※公差はノック穴のみの値となります。

材質 銅合金
特殊固体潤滑剤 (埋設)

ℓ	ℓ1	S	S1	d	d1	W公差	型式	W	L
100	—	40	60	13	13	0	CMGCW	60	120
120	30	60	80			−0.030		—	140
140	—	80	100			—		100	160
100	—	40	60	18	16	0		120	120
120	70	60	80			−0.035		—	140
140	—	80	100			—		100	160
100	—	40	60	150	—	0		120	120
120	120	60	80			−0.040		150	140
140	—	80	100			—		—	160

Order 注文例

型式 CMGCW W 60 L 120

Delivery 出荷日 在庫品

RoHS10

CMGDW

スライド方向

材質 銅合金
特殊固体潤滑剤 (埋設)

ℓ	S	S1	取付ボルト	P	d	W公差	型式	W	L
80	40	60	M12×50	30	13	0	CMGDW	60	120
100	60	80				−0.030		—	140
120	80	100				—		100	160
80	40	60	M16×55	70	18	0		120	120
100	60	80				−0.035		100	140
120	80	100				—		—	160

Order 注文例

型式 CMGDW W 60 L 120

Delivery 出荷日 在庫品

